

**LISA 1 KESKKONNAMINISTRI 27.12.2016 MÄÄRUSE
NR 74 VORMIKOHASED TABELID**

Tabel L1-1. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade		Heiteallikas				Heiteallika ja väljuvate gaaside parameetrid				Välisõhku väljutatud saasteaine			
SNAPi kood	SNAPi nimetus	Nr kaardil või plaanil	Nimetus	L-EST972 koordinaadid (pindallika korral koordinaadipaar – alumine vasak ja ülemine parem nurk)		Ava läbi-mööd, m	Välju-mis-kõrgus maa-pinnast, m	Joon-kiirus, m/s	Temp-eratuur, °C	CAS nr	Nimetus	Heitkogus	
				X	Y							Hetkeline, g/s (täpsus 0,001)	Tonni aastas (täpsus 0,001)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
060412	muu lahusti kasutamine	VK-1	Ventilatsioon	6461236	405451	0,96	4	0,1	20	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,012	0,028
										67-63-0	isopropanool	<0,001	0,001
										108-88-3	tolueen	0,002	0,005
										64-17-5	etanool	0,014	0,032
										67-64-1	atsetoon	0,005	0,012
060305	kummi töötlemine	PV-1	Pressimine	6461248	405471	0,45	1	6	20	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,003	0,062
										67-63-0	isopropanool	<0,001	0,001
										108-88-3	tolueen	<0,001	0,003
										64-17-5	etanool	0,003	0,021
										67-64-1	atsetoon	0,001	0,009
060305	kummi töötlemine	J-1	Järelkuumutus	6461250	405438	0,125	5	8	20	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,006	0,043
060412	muu lahusti kasutamine	VK-2	Ventilatsioon	6461226	405515	0,36	4	5,2	20	NMVOC	mittemetaansed lenduvad	0,124	0,317

											orgaanilised ühendid		
										67-63-0	isopropanool	<0,001	0,001
										108-88-3	tolueen	0,014	0,033
										64-17-5	etanool	0,005	0,013
										67-64-1	atsetoon	0,002	0,006
060305	kummi töötlemine	PV-2	Pressimine	6461235	405522	1,75	2	2,5	20	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,005	0,073
										67-63-0	isopropanool	0,001	0,004
										108-88-3	tolueen	<0,001	0,003
										64-17-5	etanool	<0,001	0,001
										67-64-1	atsetoon	<0,001	0,001
060305	kummi töötlemine	J-2	Järelkuumutus	6461210	405533	0,1	2	5	20	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,009	0,045
060412	muu lahusti kasutamine	VK-3	Ventilatsioon	6461221	405540	0,63	8	0,3	20	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,019	0,043
										67-63-0	isopropanool	0,003	0,006
										108-88-3	tolueen	0,002	0,005
										64-17-5	etanool	0,001	0,002
										67-64-1	atsetoon	<0,001	0,001
060412	muu lahusti kasutamine	V-1	Ventilatsioon	6461241	405560	0,56	3	4	20	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	<0,001	0,002
										67-63-0	isopropanool	0,001	0,007
										64-17-5	etanool	0,026	0,203
										67-64-1	atsetoon	0,007	0,047
060305	kummi töötlemine	JK-1	Järelkuumutus	6461256	405561	0,52	3	5	20	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	<0,001	0,008

060305	kummi töötlemine	PV-3	Pressimine	6461297	405540	1,75	2	4	20	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,006	0,040
060412	muu lahusti kasutamine	VK-4	Ventilatsioon	6461288	405537	0,8	8	0,2	20	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,019	0,044
060412	muu lahusti kasutamine	VK-5	Ventilatsioon	6461282	405502	0,5	2	6	20	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,433	0,447
										7664-41-7	ammoniaak	0,007	0,007
										67-63-0	isopropanool	0,067	0,069
060305	kummi töötlemine	P-1	Pressimine	6461318	405535	0,4	3,5	8	20	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	<0,001	0,011
060412	muu lahusti kasutamine	V-2	Ventilatsioon	6461332	405535	0,4	5	8	20	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,003	0,022
										67-63-0	isopropanool	0,001	0,007
										108-88-3	tolueen	0,001	0,005
										64-17-5	etanool	<0,001	0,002
										67-64-1	atsetoon	<0,001	0,001
060305	kummi töötlemine	JK-2	Järelkuumutus	6461335	405529	0,17	6	5	20	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,001	0,008

Tabel L1-2. Heiteallikate prognoositav tööajaline dünaamika kuude lõikes

Heiteallikas		Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest											
Nr plaanil või kaardil	Nimetus	Jaanuar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VK-1	Ventilatsioon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PV-1	Pressimine	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
J-1	Järelkuumutus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VK-2	Ventilatsioon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PV-2	Pressimine	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
J-2	Järelkuumutus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VK-3	Ventilatsioon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V-1	Ventilatsioon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JK-1	Järelkuumutus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PV-3	Pressimine	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VK-4	Ventilatsioon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VK-5	Ventilatsioon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P-1	Pressimine	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V-2	Ventilatsioon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JK-2	Järelkuumutus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel L1-3. Heiteallikate prognoositav tööaeg tööpäevade ja nädalavahetuse lõikes (andmeid esitatakse selle kuu kohta, mille tööaja dünaamika %-des on suurim)

Heiteallikas		Tööaeg päevade lõikes (kellaaeg 00.00–24.00)		
Nr plaanil või kaardil	Nimetus	Esmaspäev-reede	Laupäev	Pühapäev
1	2	3	4	5
VK-1	Ventilatsioon	00.00-24.00	00.00-24.00	00.00-24.00
PV-1	Pressimine	00.00-24.00	00.00-24.00	00.00-24.00
J-1	Järelkuumutus	09.00-15.00	09.00-15.00	09.00-15.00
VK-2	Ventilatsioon	08.00-18.00	-	-
PV-2	Pressimine	00.00-24.00	00.00-24.00	00.00-24.00
J-2	Järelkuumutus	09.00-13.00	09.00-13.00	09.00-13.00
VK-3	Ventilatsioon	00.00-24.00	00.00-24.00	00.00-24.00
V-1	Ventilatsioon	00.00-24.00	00.00-24.00	00.00-24.00
JK-1	Järelkuumutus	07.00-23.00	07.00-23.00	07.00-23.00
PV-3	Pressimine	00.00-24.00	00.00-24.00	00.00-24.00
VK-4	Ventilatsioon	00.00-24.00	00.00-24.00	00.00-24.00
VK-5	Ventilatsioon	13.00-16.00	13.00-16.00	13.00-16.00
P-1	Pressimine	09.00-15.00	09.00-15.00	09.00-15.00
V-2	Ventilatsioon	09.00-15.00	09.00-15.00	09.00-15.00
JK-2	Järelkuumutus	09.00-15.00	09.00-15.00	09.00-15.00

Tabel L1-4. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevuslade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Lahusteid sisaldava kemikaali kasutamine					Lahusteid sisaldav kemikaal				Välisõhku väljutatud LOÜde heitkogus saasteainete kaupa			
Tegevusala või tehnoloogiaprotsess			Kemikaali kogus aastas, tonni	H-lause	Nimetus	Liik (lahusti, värv, lakk, liim, muu kemikaal)	Tüüp (WB–veepõhine; SB – lahustipõhine)	LOÜde sisaldus, massi %	CASI nr	Nimetus	Heitkogus	
Heiteallika nr plaanil või kaardil	Nimetus	SNAPI kood									Hetkeline, g/s (täpsus 0,001)	Tonnides aastas (täpsus 0,001)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VK-1	Ventilatsioon	060412	0,010	H225 H319 H336 EUH066	atsetoon	muu kemikaal	SB	100	67-64-1	atsetoon	0,004	0,010
			0,012	H225 H304 H315 H335 H336 H361d H373	nitrolahusti	muu kemikaal	SB	100	108-88-3	tolueen	0,002	0,005
									67-64-1	atsetoon	<0,001	0,001
									64-17-5	etanool	0,001	0,002
									NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,002	0,004
			0,032	H225	tehniline piiritus	muu kemikaal	SB	100	64-17-5	etanool	0,013	0,030
									67-64-1	atsetoon	<0,001	0,001
									67-63-0	isopropanool	<0,001	0,001

									NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	<0,001	0,0003
			0,024	H226 H304 H336 EUH066	lakibensiin	muu kemikaal	SB	100	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,010	0,024
PV-1	Pressimine	060305	0,007	H225 H319 H336 EUH066	atsetoon	muu kemikaal	SB	100	67-64-1	atsetoon	0,001	0,007
			0,008	H225 H304 H315 H335 H336 H361d H373	nitrolahusti	muu kemikaal	SB	100	108-88-3	tolueen	<0,001	0,003
									67-64-1	atsetoon	<0,001	0,001
									64-17-5	etanool	<0,001	0,001
									NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	<0,001	0,003
			0,022	H225	tehniline piiritus	muu kemikaal	SB	100	64-17-5	etanool	0,003	0,020
									67-64-1	atsetoon	<0,001	0,001
									67-63-0	isopropanool	<0,001	0,001
									NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	<0,001	0,0002
			0,016	H226 H304 H336 EUH066	lakibensiin	muu kemikaal	SB	100	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,002	0,016

VK-2	Ventilatsioon	060412	0,003	H225 H319 H336	Lusin Alro HL 205	muu kemikaal	SB	100	67-63-0	isopropanool	<0,001	0,001
									NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,001	0,002
			0,080	H225 H304 H315 H335 H336 H361d H373	nitrolahusti	muu kemikaal	SB	100	108-88-3	tolueen	0,014	0,033
									67-64-1	atsetoon	0,002	0,006
									64-17-5	etanool	0,005	0,013
									NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,012	0,029
			0,286	H226 H304 H336 EUH066	lakibensiin	muu kemikaal	SB	100	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,111	0,286
PV-2	Pressimine	060305	0,013	H225 H319 H336	Lusin Alro HL 205	muu kemikaal	SB	100	67-63-0	isopropanool	0,001	0,004
									NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,001	0,009
			0,008	H225 H304 H315 H335 H336 H361d H373	nitrolahusti	muu kemikaal	SB	100	108-88-3	tolueen	<0,001	0,003
									67-64-1	atsetoon	<0,001	0,001

									64-17-5	etanool	<0,001	0,001
									NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	<0,001	0,003
			0,016	H226 H304 H336 EUH066	lakibensiin	muu kemikaal	SB	100	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,002	0,016
VK-3	Ventilatsioon	060412	0,020	H225 H319 H336	Lusin Alro HL 205	muu kemikaal	SB	100	67-63-0	isopropanool	0,003	0,006
									NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,006	0,014
			0,012	H225 H304 H315 H335 H336 H361d H373	nitrolahusti	muu kemikaal	SB	100	108-88-3	tolueen	0,002	0,005
									67-64-1	atsetoon	<0,001	0,001
									64-17-5	etanool	0,001	0,002
									NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,002	0,004
			0,025	H226 H304 H336 EUH066	lakibensiin	muu kemikaal	SB	100	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,011	0,025
V-1	Ventilatsioon	060412	0,040	H225 H319 H336 EUH066	atsetoon	muu kemikaal	SB	100	67-64-1	atsetoon	0,006	0,040

			0,218	H225	tehniline piiritus	muu kemikaal	SB	100	64-17-5	etanool	0,026	0,203
									67-64-1	atsetoon	0,001	0,007
									67-63-0	isopropanool	0,001	0,007
									NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,003	0,002
PV-3	Pressimine	060305	0,504	H226	MK-10080	muu kemikaal	SB	2,5	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,002	0,013
			0,016	H226 H304 H336 EUH066	lakibensiin	muu kemikaal	SB	100	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,003	0,016
VK-4	Ventilatsioon	060412	0,756	H226	MK-10080	muu kemikaal	SB	2,5	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,008	0,019
			0,025	H226 H304 H336 EUH066	lakibensiin	muu kemikaal	SB	100	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,011	0,025
VK-5	Ventilatsioon	060412	1,374	H314 H318 H317 H335 H412	Muril	muu kemikaal	SB		67-63-0	isopropanool	0,067	0,069
									7664-41-7	ammoniaak	0,007	0,007
									NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,433	0,447
V-2	Ventilatsioon	060412	0,024	H225 H319 H336	Lusin Alro HL 205	muu kemikaal	SB	100	67-63-0	isopropanool	0,001	0,007

									NMVO	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,002	0,017
			0,013	H225 H304 H315 H335 H336 H361d H373	nitrolahusti	muu kemikaal	SB	100	108-88-3	tolueen	0,001	0,005
									67-64-1	atsetoon	<0,001	0,001
									64-17-5	etanool	<0,001	0,002
									NMVO	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,001	0,005

Tabel L1-5. Saasteainete hajumise arvutustulemused iga paikse heiteallika kohta

Heiteallikas		Välisõhu väljutatud saasteaine			Õhukvaliteedi taseme arvutuse tulemused		
Nr plaanil või kaardil	Nimetus	CASi nr	Nimetus	Hetkeline heitkogus M , g/s	Õhukvaliteedi taseme piirväärtus (ÖPV ₁ , ÖPV ₈ , ÖPV ₂₄ , ÖPV _a – näidata vajalik), µg/m ³	Välisõhu maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi C _m , µg/m ³	Suhe C _m /ÖPV
1	2	3	4	5	6	7	9
VK-1	Ventilatsioon	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,012	5000* ÖPV ₁ 2000* ÖPV ₂₄	561 73	0,112 0,037
		67-63-0	2-propanool (isopropüülalkohol)	0,0004	500 ÖPV ₁ 500 ÖPV ₂₄	18,7 2,4	0,037 0,005
		108-88-3	Tolueen (metüülbenseen)	0,002	200 ÖPV ₁ 200 ÖPV ₂₄	93,5 12,2	0,468 0,061
		64-17-5	Etanool (etüülalkohol)	0,014	5000 ÖPV ₁ 5000 ÖPV ₂₄	654,5 85,2	0,131 0,017
		67-64-1	Atsetoon (2-propanoon)	0,005	350 ÖPV ₁ 350 ÖPV ₂₄	224,4 29,2	0,641 0,083
PV-1	Ventilatsioon	NM VOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,003	5000* ÖPV ₁ 2000* ÖPV ₂₄	8,5 5,7	0,002 0,003

		67-63-0	2-propanool (isopropüülalkohol)	0,0001	500 ÕPV ₁ 500 ÕPV ₂₄	0,3 0,17	0,0005 0,0003
		108-88-3	Tolueen (metüülbenseen)	0,0005	200 ÕPV ₁ 200 ÕPV ₂₄	1,3 0,84	0,006 0,004
		64-17-5	Etanool (etüülalkohol)	0,003	5000 ÕPV ₁ 5000 ÕPV ₂₄	8,0 5,4	0,002 0,001
		67-64-1	Atsetoon (2-propanoon)	0,001	350 ÕPV ₁ 350 ÕPV ₂₄	3,0 2,0	0,009 0,006
J-1	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,006	5000* ÕPV ₁ 2000* ÕPV ₂₄	17,95 2,6	0,004 0,001
VK-2	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,124	5000* ÕPV ₁ 2000* ÕPV ₂₄	187 45,5	0,037 0,023
		67-63-0	2-propanool (isopropüülalkohol)	0,0003	500 ÕPV ₁ 500 ÕPV ₂₄	0,45 0,11	0,001 0,0002
		108-88-3	Tolueen (metüülbenseen)	0,014	200 ÕPV ₁ 200 ÕPV ₂₄	21,1 5,14	0,106 0,026
		64-17-5	Etanool (etüülalkohol)	0,005	5000 ÕPV ₁ 5000 ÕPV ₂₄	7,54 1,83	0,0015 0,0004
		67-64-1	Atsetoon (2-propanoon)	0,002	350 ÕPV ₁ 350 ÕPV ₂₄	3,0 0,73	0,009 0,002

PV-2	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,005	5000*	17,2	0,003
					ÕPV ₁ 2000* ÕPV ₂₄	6,4	0,003
		67-63-0	2-propanool (isopropüülalkohol)	0,001	500	3,19	0,006
					ÕPV ₁ 500 ÕPV ₂₄	1,19	0,002
		108-88-3	Tolueen (metüülbenseen)	0,0005	200	1,59	0,008
					ÕPV ₁ 200 ÕPV ₂₄	0,59	0,003
		64-17-5	Etanool (etüülalkohol)	0,0002	5000	0,64	0,0001
					ÕPV ₁ 5000 ÕPV ₂₄	0,24	0,00005
		67-64-1	Atsetoon (2-propanoon)	0,0001	350	0,32	0,0009
					ÕPV ₁ 350 ÕPV ₂₄	0,12	0,0003
J-2	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,009	5000*	95	0,019
					ÕPV ₁ 2000* ÕPV ₂₄	7,1	0,004
VK-3	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,019	5000*	72	0,014
					ÕPV ₁ 2000* ÕPV ₂₄	8,4	0,004
		67-63-0	2-propanool (isopropüülalkohol)	0,003	500	11,4	0,023
					ÕPV ₁ 500 ÕPV ₂₄	1,33	0,003
		108-88-3	Tolueen (metüülbenseen)	0,002	200	7,6	0,038
					ÕPV ₁ 200 ÕPV ₂₄	0,88	0,004
		64-17-5	Etanool (etüülalkohol)	0,001	5000	3,8	0,001
					ÕPV ₁ 5000 ÕPV ₂₄	0,44	0,0001

		67-64-1	Atsetoon (2-propanoon)	0,0004	350 ÕPV ₁ 350 ÕPV ₂₄	1,5 0,18	0,004 0,0005
V-1	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,0003	5000* ÕPV ₁ 2000* ÕPV ₂₄	0,3 0,15	0,00006 0,00003
		67-63-0	2-propanool (isopropüülalkohol)	0,001	500 ÕPV ₁ 500 ÕPV ₂₄	1 0,49	0,002 0,001
		64-17-5	Etanool (etüülalkohol)	0,026	5000 ÕPV ₁ 5000 ÕPV ₂₄	26 12,7	0,005 0,003
		67-64-1	Atsetoon (2-propanoon)	0,007	350 ÕPV ₁ 350 ÕPV ₂₄	7 3,4	0,02 0,01
JK-1	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,0005	5000* ÕPV ₁ 2000* ÕPV ₂₄	0,48 0,18	0,0001 0,0001
PV-3	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,006	5000* ÕPV ₁ 2000* ÕPV ₂₄	11,2 4,4	0,002 0,002
VK-4	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,019	5000* ÕPV ₁ 2000* ÕPV ₂₄	94 9,6	0,019 0,005
VK-5	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,433	5000* ÕPV ₁ 2000* ÕPV ₂₄	629 50,5	0,126 0,025
		67-63-0	2-propanool (isopropüülalkohol)	0,067	500 ÕPV ₁ 500 ÕPV ₂₄	97,3 7,8	0,195 0,016

P-1	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,0004	5000* ÕPV ₁	0,81	0,0002
					2000* ÕPV ₂₄	0,54	0,0003
V-2	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,003	5000* ÕPV ₁	2,82	0,0006
					2000* ÕPV ₂₄	1,88	0,0009
		67-63-0	2-propanool (isopropüülalkohol)	0,001	500 ÕPV ₁	0,94	0,002
					500 ÕPV ₂₄	0,63	0,001
		108-88-3	Tolueen (metüülbenseen)	0,001	200 ÕPV ₁	0,94	0,005
					200 ÕPV ₂₄	0,63	0,003
		64-17-5	Etanool (etüülalkohol)	0,0003	5000 ÕPV ₁	0,28	0,00006
					5000 ÕPV ₂₄	0,19	0,00004
		67-64-1	Atsetoon (2-propanoon)	0,0001	350 ÕPV ₁	0,09	0,0003
					350 ÕPV ₂₄	0,06	0,0002
JK-2	Ventilatsioon	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,001	5000* ÕPV ₁	2,37	0,0005
					2000* ÕPV ₂₄	0,3	0,0002

* - tinglik piirväärtus

Tabel L1-6. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Heiteallikate numbrid plaanil või kaardil	Välisõhku väljutatud saasteaine				Välisõhu maksimaalne arvutuslik õhukvaliteedi tase väljaspool tootmisterritooriumi, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Suhe $\text{Cm}/\text{ÖPV}$
	CASi nr	Nimetus	Summaarne hetkeline heitkogus, g/s	Õhukvaliteedi taseme piirväärtus (ÖPV_1 , ÖPV_8 , ÖPV_{24} , ÖPV_a näidata vajalik) $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
1	2	3	4	5	6	7
VK-1, PV-1, J-1, VK-2, PV-2, J-2, VK-3, JK-1, PV-3 VK-4, VK-5, P-1 V-2, JK-2	NMVOC	mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	0,642	5000* ÖPV_1 2000* ÖPV_{24}	855 135	0,171 0,068
VK-1, PV-1, VK-2 PV-2, VK-3, V-1 VK-5, V-2	67-63-0	2-propanool (isopropüülalkohol)	0,074	500 ÖPV_1 500 ÖPV_{24}	102 8,9	0,204 0,018
VK-1, PV-1, VK-2 PV-2, VK-3, V-2	108-88-3	Tolueen (metüülbenseen)	0,020	200 ÖPV_1 200 ÖPV_{24}	199 27	0,995 0,135
VK-1, PV-1, VK-2, PV-2, VK-3, V-1 V-2	64-17-5	Etanool (etüülalkohol)	0,050	5000 ÖPV_1 5000 ÖPV_{24}	540 78	0,108 0,016
VK-1, PV-1, VK-2 PV-2, VK-3, V-1 V-2	67-64-1	Atsetoon (2-propanoon)	0,016	350 ÖPV_1 350 ÖPV_{24}	260 36	0,743 0,103

* - tinglik piirväärtus